



LEVA GRAFFA



02



42




43



45

LEVA CON GRAFFA | LEVA WITH WALL BRACKET

LEVA CON GRAFFA 450 LEVA WITH WALL BRACKET 450



W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
33	700	112x470	62	0,35	3000	2793	2484	2631	LV705P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

700

LED

UGR<14

IP56


CRI>90

5

UK

CE

LEVA CON GRAFFA 600 LEVA WITH WALL BRACKET 600



W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
44	112x615	62	1,2	4000	3724	3312	3580	LV706P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

700

LED

UGR<14

IP56


CRI>90

5

UK

CE

LEVA CON GRAFFA 900 LEVA WITH WALL BRACKET 900



W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
66	700	112x900	62	0,35	6000	5586	4968	5262	LV707P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

700

LED

UGR<14

IP56


CRI>90

5

UK

CE

BOX DRIVER BOX DRIVERS



Dim.	H	CODE	
MAX 75W ON_OFF e DALI	73x210	68	LV70BX

5

UK

CE



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

● FASCIO/BEAM

 S Spot

 F Flood

 W Wide

 Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING



/02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic



/42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic



/43 telaio bronzo, ottica nera | bronze frame, black optic



/45 telaio bronzo, ottica oro | bronze frame, gold optic